

Арт. №	Описание	Цена, Euro, без учета НДС
<b>Группы безопасности котлов AFRISO</b>		
<b>AN 77 938</b>	<b>KSG.</b> Группа безопасности котла с изоляцией. Предназначена для закрытых отопительных систем мощностью до 50 кВт (45 000 ккал/ч). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Арматурный держатель из латунного сплава.</li> <li>- Резьбовое соединение - внутр. 1".</li> <li>- Предохранительный клапан с эластичным тефлоновым уплотнителем 3 бар, 1/2"x3/4".</li> <li>- Манометр - 0/4 бар, Ø3, 3/8", рад., монтажный клапан.</li> <li>- Воздухоотводчик 3/8", 12 бар, отсечной клапан.</li> </ul>	<b>30,00</b>
<b>AN 77 623</b>	<b>KSG mini.</b> Группа безопасности котла. Предназначена для закрытых отопительных систем мощностью до 50 кВт. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Резьбовое соединение - внутр. 1".</li> <li>- Предохранительный клапан 3 бар, 1/2"x3/4".</li> <li>- Манометр - 0/4 бар, Ø50, 1/4", акс.</li> <li>- Воздухоотводчик 3/8", 12 бар, отсечной клапан.</li> </ul>	<b>29,00</b>
<b>AN 77 625</b>	<b>KSG maxi.</b> Группа безопасности котла. Предназначена для закрытых отопительных систем мощностью до 100 кВт. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Резьбовое соединение - внешн. 1".</li> <li>- Предохранительный клапан 3 бар, 3/4" x 1".</li> <li>- Манометр - 0/4 бар, Ø63, 1/4", акс.</li> <li>- Воздухоотводчик 3/8", 12 бар, отсечной клапан.</li> </ul>	<b>61,50</b>
<b>AN 77 627</b>	<b>WHK 4.</b> Группа безопасности котла. Предназначена для закрытых отопительных систем мощностью до 200 кВт. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Резьбовое соединение - внешн. 1".</li> <li>- Предохранительный клапан 3 бар, 1" x 11/4".</li> <li>- Манометр - 0/4 бар, Ø63, 1/4", рад.</li> <li>- Воздухоотводчик 3/8", 12 бар, отсечной клапан.</li> </ul>	<b>77,00</b>
<b>AN 77 628</b>	<b>WHK 5.</b> Группа безопасности котла. Предназначена для закрытых отопительных систем мощностью до 350 кВт. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Резьбовое соединение - внешн. 1".</li> <li>- Предохранительный клапан 3 бар, 11/4" x 11/2".</li> <li>- Манометр - 0/4 бар, Ø63, 1/4", рад.</li> <li>- Воздухоотводчик 3/8", 12 бар, отсечной клапан.</li> </ul>	<b>104,00</b>
<b>AN 77 932</b>	<b>GAK.</b> Группа безопасности с диафрагменным соединением для емкостей до 50 л. Предназначена для закрытых отопительных систем, мощностью до 50 кВт (45 000 ккал/ч). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Арматурный держатель из латунного сплава.</li> <li>- Резьбовое соединение - внешн.3/4"</li> <li>- Клапан для соединения с мембранным расширителем.</li> <li>- Предохранительный клапан 3 бар, 1/2" с эластичным тефлоновым уплотнителем.</li> <li>- Манометр - 0/4 бар, Ø63, 3/8" рад. с монтажным клапаном - самогерметичен.</li> <li>- Воздухоотводчик 3/8", 12 бар, отсечной клапан.</li> </ul>	<b>70,00</b>

Арт. №	Описание	Цена, Euro, без учета НДС
AN 77 988	<b>BFK 12/10.</b> Группа безопасности для бойлера. Предназначена для закрытых отопительных систем. Оборудована предохранительным клапаном (10 бар), стопорным клапаном. Соединение - стяжное кольцо 15 мм.	30,40